

Cristal Plus 500 1S

CODE 8707

Typologie

Film PVC transparent.

Caractéristiques

Film PVC transparent rigide avec une haute résistance aux UV et à la pollution de l'air, parfaite isolation thermique et excellentes caractéristiques mécaniques. Convient également pour les grandes dimensions. Egalement disponible en version ignifuge. Epaisseur : 0,5 mm

Utilisations

Pour fermetures latérales de pergola et fenêtres souples.

Applications

Fenêtre, Pergolas, Structures complètes, Jardins hivernaux et fermetures latérales, Sacs à main, Sacs classique, Sacs de sport, Sacs transparents, Couvertures de protection, Stores verticaux

Spécifications

Caractéristiques techniques

Dimensions

Poids ISO 2286-2	620 g/m ²
Epaisseur	0.5 mm
spec-altezza-rotolo	132 cm
Longueur du rouleau	40 m

Prestation


Résistance à la traction (Chaîne) ISO 1421-1	220 DaN/5 cm
Résistance à la traction (Trame) ISO 1421-1	200 DaN/5 cm
Résistance à la déchirure (chaîne) DIN 53363	6 DaN
Résistance à la déchirure (trame) DIN 53363	6 DaN
Résistance au chaud	+70 °C
Résistance au froid	-5 °C

Notes

Disponibili in versione ignifuga: Cod. 8706 - CL.2 (I) - H: cm 132 rotoli mtl 40 Cod. 8708 - CL.1 (I)/M2 (F) - H: cm 132 rotoli mtl 40 * Norma Americana

Les caractéristiques techniques mentionnées sont des valeurs moyennes données à titre indicatif et susceptibles de modifications. Les données relatives à la longueur des rouleaux peuvent varier en fonction des exigences de production.

Couleurs



Transparent

Les coloris utilisés sont indicatifs et susceptibles de changement

